



Estilo: 0301v  
Tráfico: Comercial  
Construcción: Hoja Heterogénea

### Especificaciones

Espesor de la capa de desgaste: 0,5mm  
Grosor Total: 2,2mm

Clase de Apoyo: Sist. de Respaldo fundido de 4 capas

Terminar: Urethane reforzado con cuarzo ExoGuard™

Antimicrobiano añadido: Sí, FlorSept™

Instalación: pegar hacia abajo

Adhesivo recomendado Shaw 4100 o S150

Tamaño Rollo: 1.83m x 22.86m ( ancho x largo)

Patrón de Recepción: N/A

Peso: 2.99kg/m<sup>2</sup>

Resist. al Deslizamiento: >0.65 ( húmedo/ seco)

Límite de carga estática: 1500psi

Flexibilidad: pasa

Resistencia al calor: Pasa

Resistencia a la luz: Pasa

Resistencia a los productos químicos: Pasa

Resistencia a los hongos: Pasa - Tarifa libre de hongos

Actividad Bacteriana: Pasa, resistente a la propagación de bacterias

Radiant Flux: Pasa NFPA >0.45 CLASE I

Desidad de Humo: PASA <450

Garantía limitada de 10 años de uso comercial. 10 años bajo la garantía de cama cuando se instala con Shaw 4100 o Shaw S150 adhesivo en spray. Visite [www.shawhardsurface.com](http://www.shawhardsurface.com) para obtener la información más actualizada sobre la garantía.

Certificación FloorScore® para la Calidad del Aire Interior Cuadro de Mando LEED IEQ4.1, IEQ4.3

VINILO EN ROLLO  
BASSTONES