

Graphic Unique

Galga	1/10 loop pile						ISO 2424	
Composición fibra	100% PA SDN						ISO 2424	
Backing Primario	Non Woven						ISO 2424	
Acabado	Bitumen						ISO 2424	
Ancho	50 x 50 cm		± 0.2%				EN 984	
Densidad	0,131 gr/cm³						ISO 8543	
Peso del hilo	720 gr/m²						ISO 8543	
Peso total	Bitumen : 4525 gr/m²		± 15%				ISO 8543	
Altura del hilo	3 mm		± 2 mm				ISO 1766	
Altura total	Bitumen : 6 mm						ISO 1765	
Puntadas	240.881/m²		-7.5% .+10%				ISO 1763	
Clasificación al fuego	Bfl-S1		EN 13501-1					
Área de Uso	Heavy project use (33)						EN 1307	
Absorción acústica	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	ISO 11654
		0.00	0.00	0.05	0.15	0.25	0.20	
Absorción acústica al sonido αW	0,15 αW						ISO 11654	
Aislamiento acústico	Ca. 28 dB						ISO 10140	
Resistencia térmica	Ca. 0.07 M²KW						ISO 8302	
Solidez a la luz	≥ 5						105-B02	
Resistencia a la fricción	≥ 4						105-X12	
Resistencia al agua	≥ 4						105-E01	
Carga electrostática	<2 kV						ISO 6356	
Clasificación al confort	LC3						EN 1307	
Pictures	www.condorcontract.com							

Clasificación



Certificados

