



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CURLY COLORS 700 gr/m²

LÁTEX DEPORTIVO DE ALTA RESISTENCIA Y MÁXIMO ANCLAJE

| FIBRA | | NORMA |
|--------------------------------|---|-----------|
| COMPONENTE DE FIBRA | Texturizado | |
| TIPO | Recortada | DIN 61151 |
| DTEX. | 8700 | |
| COLOR | Naranja, amarillo, blanco, rojo, morado, fucsia, verde. | |
| PESO DE FIBRA g/m ² | 700 | ASTM 3776 |
| PESO TOTAL g/m ² | 1433 | ASTM 3776 |
| TUFTING | | |
| TELA BASE | 100% polipropileno tejido | |
| COLOR TELA BASE | Negro | DIN 61151 |
| PERFORACIONES DRENAJE M2 | 100 | |
| RECUBRIMIENTO | Latex resistente a humedad | DIN 61151 |

| SOPORTE PRIMARIO | |
|----------------------|--|
| CALIDAD HILO | Amigable al medio ambiente, libre de plomo cadmio. |
| GALGA | 5/16" |
| ALTURA FIBRA | 12-14 mm |
| GARANTÍA | |
| GARANTÍA INSTALACIÓN | 1 año |
| GARANTÍA RAYOS UV | 5 años |
| PRODUCTO FINAL | |
| ANCHO TOTAL | 4 mts |
| LONGITUD TOTAL | Según requerimiento del cliente |

Tener en cuenta antes de la instalación:

Los rollos sin instalar no se deben almacenar directamente bajo la luz del sol. El material debe ser almacenado hasta su instalación únicamente bajo a sombra.