

*Padding y  
accesorios de instalación*



# PADDING ECOFIBER TOUCH

El padding es un producto que se instala bajo la alfombra. Este elemento provee varias ventajas al espacio donde es instalado:

1. Aislamiento acústico: este elemento brinda insonorización a nuestras ambientes.
2. Aislamiento térmico: adicional a la alfombra, ayuda a conservar el calor de los espacios.
3. Prolonga la resiliencia de la fibra: al ser un elemento que amortigua la pisada ayuda a la recuperación natural de la fibra.
4. Confort: con el padding se tendrá una sensación de acojinamiento bajo los pies lo que hará muy cómodo el caminar sobre la alfombra

## Especificaciones

- Tamaño rollo: 50 x 60
- Densidad: 12Lb
- Ancho: 1.83
- Resistencia humedad: 98%

**EcoFiberTouch™**  
100% Recycled Synthetic Fiber Cushion from Shaw





# CINTA UNIÓN PARA ALFOMBRAS



La cinta unión es una cinta compuesta de una fibra tejida y una goma que se activa con calor, se utiliza para unir dos piezas de alfombra, usando una plancha especial que calienta la goma y la ablanda para poner sobre ella las dos piezas uniéndolas y lograr que se adhieran formando así una sola pieza. Se debe tener la precaución de hacer una unión perfecta con cortes regulares para que la unión quede bien.

Medida: 25 ML














# ACCESORIOS

Su propósito es proteger las paredes de los golpes generados por los elementos de aseo, pero siempre dando un acabado estético y armonía entre el piso y la pared por medio de su diseño. Gracias a su borde biselado evita que las impurezas se acumulen en borde, permitiendo tener espacios más limpios.

Además, está elaborado en cerámica, es de fácil limpieza y brinda mayor resistencia y durabilidad.

Con altura de 6,8 y 10CM



	USO	REFERENCIA
<b>Perfil T</b> 	Como unión de dos pisos de un mismo nivel y como junta de dilatación	
<b>Perfil Reductor</b> 	Como unión de piso laminado con otro piso de diferente nivel	
<b>Nariz de escala</b> 	Como unión de una huella con una contrahuella en la escalera	
<b>Moldura final</b> 	Como unión de remates de sitios donde no se pueda instalar guarda escobas	
<b>Cuarto bocel</b> 	Como unión de remates de pisos en clóset o muebles ya establecidos que impiden instalar guarda escobas	
<b>Guarda escobas</b> 	Como base de la pared (Sujetar a la pared, nunca al piso)	
<b>Yumbolón</b> 	Para evitar que la placa de cemento le transfiera humedad al piso	

**Especificaciones**

- Tira por 2.44 ML C/U
- Se entrega Chapillado o pintado.





# ANCLAJE

Permite la correcta instalación de bajo alfombra y alfombra.

## Especificaciones

- Unidad de empaque: 124X23X13
- Tiras por caja: 100





# PIRLAN

Se utiliza para tapar junta o uniones y pequeñas imperfecciones en acabados de suelos como baldosa cerámica, porcelanatos, pisos de madera, pisos de vinilo SPC a la misma altura.

Se vende por metro lineal.

## Especificaciones

Unidad de empaque: 23.5 MTS

Unidad por caja: 2 rollos



# Conoce todos nuestros productos

Alfombra Modular



Alfombra Rollo



Gramas Sintéticas



Pisos de Vinilo



Tapetes decorativos



Automotriz

