

Graphic Vapour

Galga	1/10 loop pile		ISO 2424
Composición fibra	100% PA SDN		ISO 2424
Backing Primario	Non Woven		ISO 2424
Acabado	Bitumen		ISO 2424
Ancho	50 x 50 cm	± 0,2%	EN 984
Densidad	0,111 gr/cm ³		ISO 8543
Peso del hilo	795 gr/m ²		ISO 8543
Peso total	Bitumen : 4550 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Altura del hilo	3 mm	± 2 mm	ISO 1766
Altura total	Bitumen : 7 mm		ISO 1765
Puntadas	239.792/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Clasificación al fuego	Bfl-S1	EN 13501-1	
Área de Uso	Heavy project use (33)		EN 1307
Absorción acústica	Hz	125 250 500 1000 2000 4000	ISO 11654
		0,00 0,00 0,05 0,20 0,25 0,25	
Absorción acústica al sonido αW	0,15 αW		ISO 11654
Aislamiento acústico	25 dB		ISO 10140
Resistencia térmica	Ca. 0.07 M ² KW		ISO 8302
Solidez a la luz	≥ 5		105-B02
Resistencia a la fricción	≥ 4		105-X12
Resistencia al agua	≥ 4		105-E01
Carga electrostática	<2 kV		ISO 6356
Clasificación al confort	LC3		EN 1307
Pictures	www.condorcontract.com		

Clasificación



Certificados

